

## Уличный светодиодный светильник StreetZar Line-Y 50-L1000-4000K

<https://svzar.ru/item/600005>



## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 600005           | 600007           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Крепление                                     | Консоль          | Консоль          |
| Цветовая температура, К                       | 4000             | 3000             |
| Стекло рассеиватель                           | Прозрачное       | Прозрачное       |
| Вторичная оптика                              | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол                                          | 120              | 120              |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP67             | IP67             |
| Средний срок службы, лет                      | 10               | 10               |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 1                | 1                |
| Класс энергетической эффективности            | A                | A                |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000           | 117000           |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50               | 50               |
| Кривая силы света                             | Д                | Д                |
| Класс светораспределения                      | П                | П                |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 150              | 140              |
| Световой поток, Лм.                           | 7500             | 7000             |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.98             | 0.98             |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней        | 2-14 дней        |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10             | 0.10             |
| Габаритные размеры                            | 1025×70×72       | 1025×70×72       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                | I                |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20               | 20               |
| Температура эксплуатации, °С                  | -65 до +60       | -65 до +60       |
| Напряжение сети (AC), В                       | 150-285          | 150-285          |
| Напряжение сети (DC), В                       | 250-394          | 250-394          |
| Гарантия, месяцев                             | 60               | 60               |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 50               | 50               |
| Вес Нетто                                     | 2.1              | 2.1              |
| Режим работы                                  | Без регулировки  | Без регулировки  |
| Цвет корпуса                                  | Серый            | Серый            |