# Накладной офисный светодиодный светильник OfficeZar 20L 3000K стекло прозрачное микропризма

https://svzar.ru/item/103001

**Светодиодный светильник OfficeZar 20L Накладной** используется для внутреннего освещения жилых и офисных помещений, медицинских учреждений, производственных предприятий, общественных зданий, магазинов и супермаркетов.

Благодаря отсутствию пульсаций светового потока, ртути и других вредных веществ также подходит для использования в школах, детских садах, яслях.

Данный офисный светодиодный светильник легко и быстро монтируется на любые поверхности стен и потолков.

**Преимущества:**

- Использование высокоэффективных светодиодов
- Степень защиты светодиодного модуля IP40
- Высокий индекс цветопередачи (80Ra)
- Моментальное включение
- Отсутствие пульсаций светового потока (подходит для школ, детских садов и других детских образовательных учреждений)
- Комфортное освещение для глаз при использовании матового рассеивателя
- Не требует специальной утилизации

**Корпус**: оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета

**Светодиоды**: Seoul Semiconductor, LG, Samsung.

**Блок питания**: импульсный источник питания, позволяющий работать в широком диапазоне напряжений, при этом не меняется световой поток.

**Стекло**: матовый рассеиватель или призматический рассеиватель из ударопрочного высококачественного поликарбоната

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

# Сравнительная таблица вариаций

| | 102001 | 103001 | 103400 | 103402 |
|---|---|---|---|---|
| Крепление | Накладной | Накладной | Накладной | Накладной |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Стекло рассеиватель | Микропризма | Микропризма | Матовое | Матовое |
| Вторичная оптика | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Степень защиты оболочки светильника IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Средний срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вид климатического исполнения, УХЛ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Класс энергетической эффективности | A | A | A | A |
| Средняя наработка на отказ, ч | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Кривая силы света | Д | Д | Д | Д |
| Класс светораспределения | П | П | П | П |
| Световая отдача, Лм/Вт | 155 | 140 | 135 | 120 |
| Световой поток, Лм. | 3100 | 2800 | 2700 | 2400 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Срок изготовления | 2-14 дней | 2-14 дней | 2-14 дней | 2-14 дней |
| Коэффициент пульсаций светового потока | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Габаритные размеры | 595×295×40 | 595×295×40 | 595×295×40 | 595×295×40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура эксплуатации, °C | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 |
| Напряжение сети (AC), В | 150-285 | 150-285 | 150-285 | 150-285 |
| Напряжение сети (DC), В | 250-394 | 250-394 | 250-394 | 250-394 |
| Гарантия, месяцев | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес Нетто | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Режим работы | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |


Дата создания 03.08.2025