


Уличный светодиодный диаграммой для дорог Streetzar Магистраль 25Ш 4000К

<https://svzar.ru/item/100791>



Сравнительная таблица вариаций

	100730	100791	100792
Крепление	Консоль	Консоль	Консоль
Цветовая температура, К	5000	4000	3000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Прозрачное	Прозрачное
Вторичная оптика	Широкая	Широкая	Широкая
Угол	15757	15757	15757
Степень защиты оболочки светильника IP	IP67	IP67	IP67
Средний срок службы, лет	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50
Кривая силы света	Ш	Ш	Ш
Класс светораспределения	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	161	159	145
Световой поток, Лм.	4025	3975	3625
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	250×112×115	250×112×115	250×112×115
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +52	-65 до +52	-65 до +52
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	25	25	25
Вес Нетто	1.9	1.9	1.9
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Серый	Серый	Серый