

## Уличные светодиодный светильник для дорог StreetZar Магистраль-У 100Ш 4000К

<https://svzar.ru/item/105394>



## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 105393                              | 105394                              | 105395                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Крепление                                     | Консоль                             | Консоль                             | Консоль                             |
| Цветовая температура, К                       | 5000                                | 4000                                | 3000                                |
| Стекло рассеиватель                           | Прозрачное                          | Прозрачное                          | Прозрачное                          |
| Вторичная оптика                              | Широкая                             | Широкая                             | Широкая                             |
| Угол                                          | 15757                               | 15757                               | 15757                               |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP67                                | IP67                                | IP67                                |
| Средний срок службы, лет                      | 10                                  | 10                                  | 10                                  |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 1                                   | 1                                   | 1                                   |
| Класс энергетической эффективности            | A                                   | A                                   | A                                   |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000                              | 117000                              | 117000                              |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50                                  | 50                                  | 50                                  |
| Кривая силы света                             | Ш                                   | Ш                                   | Ш                                   |
| Класс светораспределения                      | П                                   | П                                   | П                                   |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 161                                 | 159                                 | 145                                 |
| Световой поток, Лм.                           | 16100                               | 15900                               | 14500                               |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.98                                | 0.98                                | 0.98                                |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней                           | 2-14 дней                           | 2-14 дней                           |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10                                | 0.10                                | 0.10                                |
| Габаритные размеры                            | 750×112×115                         | 750×112×115                         | 750×112×115                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                   | I                                   | I                                   |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20                                  | 20                                  | 20                                  |
| Температура эксплуатации, °С                  | -65 до +52                          | -65 до +52                          | -65 до +52                          |
| Напряжение сети (AC), В                       | 150-285                             | 150-285                             | 150-285                             |
| Напряжение сети (DC), В                       | 250-394                             | 250-394                             | 250-394                             |
| Гарантия, месяцев                             | 60                                  | 60                                  | 60                                  |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 100                                 | 100                                 | 100                                 |
| Вес Нетто                                     | 5.1                                 | 5.1                                 | 5.1                                 |
| Режим работы                                  | Регулируемая мощность от 0% до 100% | Регулируемая мощность от 0% до 100% | Регулируемая мощность от 0% до 100% |
| Цвет корпуса                                  | Серый                               | Серый                               | Серый                               |