


## Линейный светодиодный светильник PromZar Shop 15 L500 4000K матовый

<https://svzar.ru/item/109104>

Доступные цвета ЧЁРНЫЙ, СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, а также любой цвет RAL

Возможно низковольтное исполнение 12В, 24В, 36В, 48В или 60В.

Любая цветовая температура от 2700 до 6500К.



**Линейный светодиодный светильник PromZar Shop 15 L500 4000K матовый** отличный вариант для организации основного освещения в любом помещении.

Размещайте такие светильники по отдельности или выстраивайте в ломаные линии.

Линейный светодиодный светильник для подвесного или накладного монтажа.

**Рассеиватель/Защитное Стекло** Прозрачный или матовый поликарбонат. Матовый (равномерная засветка) или микропризма (лучшая освещённость)

**Корпус:** выполнен из алюминиевого профиля.

**Светодиоды:** Мы увеличили количество светодиодов. Светодиоды нового поколения обладают оптимальной световой температурой и отличной энергоэффективностью люмен/ватт. производства **Samsung, LG, Seul** эффективность более **175** люмен/ватт..

**Светодиодные модули** на алюминиевой основе.

**Блок питания (Драйвер):** Расположен внутри корпуса светильника. Содержит корректор мощности >0.98, широкий диапазон рабочих температур от -65 С до +55 С, низкие пульсации светового потока ~0,1%

**Корпус** - изготовлен из алюминия.

**Цвет:** серый/черный/белый/под дерево/любой RAL

Линейный светильник идеально подходит для реечного потолка.

### Опционально:

- - изготовление светильника другой длины, под заказ;
- - магистральное исполнение для соединения светильников в линию;
- - различные фигуры и соединение под разными углами;
- - покраска корпуса светильника в любой цвет RAL, возможно исполнение фактуры и цвета "под дерево"
- - аварийное исполнение линейного светильника с блоком аварийного питания (БАП);
- - Два режима работы 20% и 100%
- - диммируемое исполнение светильника (1-10V, DALI, TRIAC).
- - низковольтное исполнение 12, 24, 36, 48 вольт.

## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 109101           | 109102           | 109103           | 109104           | 109105           | 109106           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Крепление                                     | Подвесное        | Подвесное        | Подвесное        | Подвесное        | Подвесное        | Подвесное        |
| Цветовая температура, К                       | 5000             | 5000             | 4000             | 4000             | 3000             | 3000             |
| Стекло рассеиватель                           | Микропризма      | Матовое          | Микропризма      | Матовое          | Микропризма      | Матовое          |
| Вторичная оптика                              | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол                                          | 120              | 120              | 120              | 120              | 120              | 120              |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP40             | IP40             | IP40             | IP40             | IP40             | IP40             |
| Средний срок службы, лет                      | 10               | 10               | 10               | 10               | 10               | 10               |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Класс энергетической эффективности            | A                | A                | A                | A                | A                | A                |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000           | 117000           | 117000           | 117000           | 117000           | 117000           |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| Кривая силы света                             | Д                | Д                | Д                | Д                | Д                | Д                |
| Класс светораспределения                      | П                | П                | П                | П                | П                | П                |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 160              | 160              | 160              | 160              | 160              | 160              |
| Световой поток, Лм.                           | 2400             | 2400             | 2400             | 2400             | 2400             | 2400             |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.98             | 0.98             | 0.98             | 0.98             | 0.98             | 0.98             |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10             | 0.10             | 0.10             | 0.10             | 0.10             | 0.10             |
| Габаритные размеры                            | 500×72×70        | 500×72×70        | 500×72×70        | 500×72×70        | 500×72×70        | 500×72×70        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                | I                | I                | I                | I                | I                |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| Температура эксплуатации, °С                  | -65 до +55       | -65 до +55       | -65 до +55       | -65 до +55       | -65 до +55       | -65 до +55       |
| Напряжение сети (АС), В                       | 170-285          | 170-285          | 170-285          | 170-285          | 170-285          | 170-285          |

|                            | 109101          | 109102          | 109103          | 109104          | 109105          | 109106          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Напряжение сети (DC), В    | 250-394         | 250-394         | 250-394         | 250-394         | 250-394         | 250-394         |
| Гарантия, месяцев          | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              |
| Потребляемая мощность, Вт. | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              |
| Вес Нетто                  | 1.3             | 1.3             | 1.3             | 1.3             | 1.3             | 1.3             |
| Режим работы               | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки |
| Цвет корпуса               | Серый           | Серый           | Серый           | Серый           | Серый           | Серый           |