

## PromZar Line A3C 70-3X-450

<https://svzar.ru/item/101169>

Применяется на АЗС. Устанавливается под навес для освещения заправочных зон.



Преимуществом **PromZar Line A3C 70-3X-450** является модульная конструкция

Светодиодный модуль состоит из 3-х или 4-х независимых модулей (зависит от модели).

Модули с блоком питания соединены быстрозажимными разъемами.

Блок питания вынесен отдельно от светодиодных модулей.

Такая схема подключения облегчает обслуживание и замену вышедших из строя компонентов.

**Возможен ремонт на месте силами заказчика**

**Посредством замены блока питания, или светодиодного модуля.**

Светильники серии **PromZar Line A3C** могут иметь следующие параметры

- **Мощность от 70 до 130Вт.**
- **Рамка для крепления 450 на 450 мм (возможно изготовление рамки с вашими параметрами)**

Светодиодный светильник **PromZar Line A3C 70-3X-450** отличается стабильностью светового потока в широком диапазоне питающих напряжений от 150 до 280 вольт.

Светодиоды нового поколения обладают оптимальной световой температурой и отличной энергоэффективностью на рынке в соотношении люмен/ватт.

**Корпус:** выполнен из алюминиевого профиля.

Форма корпуса исключает накопление снега на поверхности. Благодаря этому на светильнике не образуются **сосульки**.

**Торцевая крышка** изготавливается методом литья под давлением.

Материал стеклонаполненный полиамид ПА-6 с добавлением специальных добавок для защиты от ультрафиолета.

**Защитное стекло:** Поликарбонат с защитой от ультрафиолета

**Светодиоды:** производства **Samsung, LG, Seul, Osram** эффективность более **165 Л/Вт**.

**Блок питания:** активный корректор мощности  $>0.98$ , встроенная защита от перегрева, защита от скачков напряжения до **380 В**, широкий диапазон рабочих температур от  $-65^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , низкие пульсации светового потока  $\sim 0,1\%$

**Защита от перегрева** блока питания. При достижении максимально разрешённой температуры мощность светильника плавно снижается.

Такой подход продлевает срок службы блоков питания.

#### **Дополнительные возможности.**

1. Поддержка диммирования PWM (ШИМ); 1-10В; Резистор \*
2. Поддержка диммирования DALI\*\*
3. Возможность работы в дежурном режиме два варианта мощности 20% или 100%\*

\* Светильники с данной опцией изготавливаются на заказ. Срок изготовления от 5 до 20 дней.

\*\*Светильники с данной опцией изготавливаются на заказ. Срок изготовления от 10 до 35 дней

#### **Внимание!**

Светильник необходимо установить на те крепления и таким образом как предусмотрено производителем.

Нельзя переставлять крепления, переворачивать или разворачивать светильник (без согласования с производителем)

Это связано с тем, что в светильнике предусмотрены дренажные отверстия, благодаря которым в светильнике не скапливается конденсат.

Если светильник **перевернуть**, то это приведёт к накопления влаги и светильник выйдет из строя.

Данная поломка не является гарантийным случаем гарантийной.

## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 101155           | 101156           | 101169           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Крепление                                     | Накладной        | Накладной        | Накладной        |
| Цветовая температура, К                       | 5000             | 5000             | 5000             |
| Стекло рассеиватель                           | Прозрачное       | Микропризма      | Матовое          |
| Вторичная оптика                              | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол                                          | 120              | 120              | 120              |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP66             | IP66             | IP66             |
| Средний срок службы, лет                      | 10               | 10               | 10               |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 1                | 1                | 1                |
| Класс энергетической эффективности            | A                | A                | A                |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000           | 117000           | 117000           |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50               | 50               | 50               |
| Кривая силы света                             | Д                | Д                | Д                |
| Класс светораспределения                      | П                | П                | П                |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 150              | 150              | 150              |
| Световой поток, Лм.                           | 10500            | 10500            | 10500            |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.98             | 0.98             | 0.98             |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10             | 0.10             | 0.10             |
| Габаритные размеры                            | 450×450×80       | 450×450×80       | 450×450×80       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                | I                | I                |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20               | 20               | 20               |
| Температура эксплуатации, °С                  | -65 до +45       | -65 до +45       | -65 до +45       |
| Напряжение сети (AC), В                       | 150-285          | 150-285          | 150-285          |
| Напряжение сети (DC), В                       | 250-394          | 250-394          | 250-394          |
| Гарантия, месяцев                             | 60               | 60               | 60               |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 70               | 70               | 70               |
| Вес Нетто                                     | 5                | 5                | 5                |
| Режим работы                                  | Без регулировки  | Без регулировки  | Без регулировки  |
| Цвет корпуса                                  | Серый            | Серый            | Серый            |