

PromZar ЛСП 35 с БАП

<https://svzar.ru/item/100374>

**Возможно низковольтное исполнение 12В, 24В, 36В, 48В,
60В или расширенный диапазон от 36В до 280В
Любая цветовая температура от 2700 до 6500К**



Корпус светильника изготовлен из полистирола.

Корпус обладает хрупкой конструкцией, также возможно повреждения корпуса при транспортировке.

Гарантия на светильник 36 месяцев.

- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Металлические крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений
- Высокая степень защиты IP65

Сравнительная таблица вариаций

	100373	100374	110602	110604
Крепление	Накладной	Подвесное	Накладной	Подвесное
Цветовая температура, К	5000	5000	5000	5000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Прозрачное	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Средний срок службы, лет	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	150	150	130	130
Световой поток, Лм.	5250	5250	4550	4550
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	1265×120×90	1265×120×90	1265×120×90	1265×120×90
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	35	35	35	35
Вес Нетто	1.6	1.6	1.6	1.6
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Серый	Серый	Серый	Серый