

## PromZar Line 30 36-220V AC

<https://svzar.ru/item/600094>



## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 600092           | 600093           | 600094           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Крепление                                     | Консоль          | Поворотное       | Подвесное        |
| Цветовая температура, К                       | 5000             | 5000             | 5000             |
| Стекло рассеиватель                           | Микропризма      | Микропризма      | Микропризма      |
| Вторичная оптика                              | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол                                          | 120              | 120              | 120              |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP66             | IP66             | IP66             |
| Средний срок службы, лет                      | 10               | 10               | 10               |
| Класс энергетической эффективности            | A                | A                | A                |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000           | 117000           | 117000           |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50               | 50               | 50               |
| Кривая силы света                             | Д                | Д                | Д                |
| Класс светораспределения                      | П                | П                | П                |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 155              | 155              | 155              |
| Световой поток, Лм.                           | 4650             | 4650             | 4650             |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.76             | 0.76             | 0.76             |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10             | 0.10             | 0.10             |
| Габаритные размеры                            | 372×72×70        | 372×72×70        | 372×72×70        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                | I                | I                |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20               | 20               | 20               |
| Температура эксплуатации, °С                  | -65 до +45       | -65 до +45       | -65 до +45       |
| Напряжение сети (AC), В                       | 36-285           | 36-285           | 36-285           |
| Напряжение сети (DC), В                       | 50-394           | 50-394           | 50-394           |
| Гарантия, месяцев                             | 24               | 24               | 24               |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 30               | 30               | 30               |
| Режим работы                                  | Без регулировки  | Без регулировки  | Без регулировки  |
| Цвет корпуса                                  | Серый            | Серый            | Серый            |