

StreetZar Line 45 36-220V AC

<https://svzar.ru/item/600109>



Сравнительная таблица вариаций

	600108	600109
Крепление	Консоль	Поворотное
Цветовая температура, К	5000	5000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Прозрачное
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP66	IP66
Средний срок службы, лет	10	10
Класс энергетической эффективности	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50
Кривая силы света	Д	Д
Класс светораспределения	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	155	155
Световой поток, Лм.	6975	6975
Коэффициент мощности cos φ	0.76	0.76
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (AC), В	36-285	36-285
Напряжение сети (DC), В	50-394	50-394
Гарантия, месяцев	24	24
Потребляемая мощность, Вт.	45	45
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Серый	Серый