

Светодиодный светильник ударопрочный для агрессивной среды IP68 PromZar Tube 10 5000K L1000 прозрачный 220АС

<https://svzar.ru/item/111124>



Сравнительная таблица вариаций

	111124	111125	111127	111128	111129
Крепление	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Цветовая температура, К	5000	5000	4000	3000	3000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Матовое	Матовое	Прозрачное	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	160	135	135	160	135
Световой поток, Лм.	1600	1350	1350	1600	1350
Коэффициент мощности cos φ	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	10	10	10	10	10
Вес Нетто	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки

	111124	111125	111127	111128	111129
Цвет корпуса	Прозрачный	Белый	Белый	Прозрачный	Белый