

Светодиодный светильник в алюминиевом корпусе Луна АЛ 220-20-02 IP67 14Вт с матовым рассеивателем

<https://svzar.ru/item/115070>



Сравнительная таблица вариаций

	115061	115062	115063	115064	115070	115065
Крепление	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Цветовая температура, К	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Стекло рассеиватель	Матовое	Матовое	Матовое	Матовое	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Габаритные размеры	162×162×52	162×162×52	162×162×52	162×162×52	1×1×1	1×1×1
Напряжение сети (АС), В	220	220	—	—	—	—
Потребляемая мощность, Вт.	6	8	10	—	—	—
Вес Нетто	0.35	0.37	0.3	0.3	1	1
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	—	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый