

Светодиодный светильник ударопрочный для агрессивной среды IP68 PromZar Tube 13 4000K L500 прозрачный 220АС

<https://svzar.ru/item/111120>



Сравнительная таблица вариаций

	111118	111119	111122	111123	111120	111121
Крепление	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Цветовая температура, К	5000	5000	3000	3000	4000	4000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Матовое	Прозрачное	Матовое	Прозрачное	—
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	160	135	160	135	160	135
Световой поток, Лм.	2080	1755	2080	1755	2080	1755
Коэффициент мощности cos φ	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	500×25×25	500×25×25	500×25×25	500×25×25	500×25×25	500×25×25
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (АС), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285

	111118	111119	111122	111123	111120	111121
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	13	13	13	13	13	13
Вес Нетто	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Прозрачный	Белый	Прозрачный	Белый	Прозрачный	Белый