

## Светодиодный светильник ударопрочный для агрессивной среды IP68 PromZar Tube 26 5000K L1000 прозрачный 220АС

<https://svzar.ru/item/111142>



## Сравнительная таблица вариаций

	111142	111143	111144	111145	111146	111147
Крепление	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Цветовая температура, К	5000	5000	4000	4000	3000	3000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Матовое	Прозрачное	—	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	160	135	160	135	160	135
Световой поток, Лм.	4160	3510	4160	3510	4160	3510
Коэффициент мощности cos φ	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25	1000×25×25
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (АС), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285

	<b>111142</b>	<b>111143</b>	<b>111144</b>	<b>111145</b>	<b>111146</b>	<b>111147</b>
<b>Напряжение сети (DC), В</b>	<b>250-394</b>	<b>250-394</b>	<b>250-394</b>	<b>250-394</b>	<b>250-394</b>	<b>250-394</b>
<b>Гарантия, месяцев</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Потребляемая мощность, Вт.</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Вес Нетто</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>
<b>Режим работы</b>	<b>Без регулировки</b>	<b>Без регулировки</b>	<b>Без регулировки</b>	<b>Без регулировки</b>	<b>Без регулировки</b>	<b>Без регулировки</b>
<b>Цвет корпуса</b>	<b>Прозрачный</b>	<b>Белый</b>	<b>Прозрачный</b>	<b>Белый</b>	<b>Прозрачный</b>	<b>Белый</b>