


## Уличный светодиодный светильник для дорог StreetZar Магистраль 85Ш 5000К

<https://svzar.ru/item/100733>



## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 100733          | 100806          | 100807          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Крепление                                     | Консоль         | Консоль         | Консоль         |
| Цветовая температура, К                       | 5000            | 4000            | 3000            |
| Стекло рассеиватель                           | Прозрачное      | Прозрачное      | Прозрачное      |
| Вторичная оптика                              | Широкая         | Широкая         | Широкая         |
| Угол                                          | 15757           | 15757           | 15757           |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP67            | IP67            | IP67            |
| Средний срок службы, лет                      | 10              | 10              | 10              |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 1               | 1               | 1               |
| Класс энергетической эффективности            | A               | A               | A               |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000          | 117000          | 117000          |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50              | 50              | 50              |
| Кривая силы света                             | Ш               | Ш               | Ш               |
| Класс светораспределения                      | П               | П               | П               |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 161             | 159             | 145             |
| Световой поток, Лм.                           | 13685           | 13515           | 12325           |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 0.98            | 0.98            | 0.98            |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней       | 2-14 дней       | 2-14 дней       |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10            | 0.10            | 0.10            |
| Габаритные размеры                            | 600×112×115     | 600×112×115     | 600×112×115     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               | I               | I               |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20              | 20              | 20              |
| Температура эксплуатации, °C                  | -65 до +52      | -65 до +52      | -65 до +52      |
| Напряжение сети (AC), В                       | 150-285         | 150-285         | 150-285         |
| Напряжение сети (DC), В                       | 250-394         | 250-394         | 250-394         |
| Гарантия, месяцев                             | 60              | 60              | 60              |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 85              | 85              | 85              |
| Вес Нетто                                     | 3.6             | 3.6             | 3.6             |
| Режим работы                                  | Без регулировки | Без регулировки | Без регулировки |
| Цвет корпуса                                  | Серый           | Серый           | Серый           |