+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

PromZar ЛСП 50

https://svzar.ru/item/100312

Возможно низковольтное исполнение 12В, 24В, 36В, 48В, 60В или расширенный диапазон от 36В до 280В
Любая цветовая температура от 2700 до 6500К

Корпус светильника изготовлен из полистирола.

Корпус обладает хрупкой конструкцией, также возможно повреждения корпуса при транспортировке.

Гарантия на светильник 36 месяцев.

- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Металлические крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений
- Высокая степень защиты IP65

Дата создания 05.06.2025

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

Сравнительная таблица вариаций

	100312	100370	110606	110608
Крепление	Накладной	Подвесное	Накладной	Подвесное
Цветовая температура, К	5000	5000	5000	5000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Прозрачное	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Средний срок службы, лет	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1	1
Класс энергетической эффективности	А	А	А	А
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	150	150	130	130
Световой поток, Лм.	7500	7500	6500	6500
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	1265×120×90	1265×120×90	1265×120×90	1265×120×90
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20	20
Температура эксплуатации, °C	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	50	50	50	50
Вес Нетто	1.6	1.6	1.6	1.6
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Серый	Серый	Серый	Серый

Дата создания 05.06.2025